


Haul



Milan



HAUL 40 AC SF W.

Ø40 x 85 mm | H. 91 mm

1 x DOB LED 5W

500 lumens | 2.700K

| CRI 90

3-step MacAdam

PF. 0,95

Dimable

Clase I: Aislamiento básico

Acabados

6803 ● Lacado blanco (RAL 9016)

6804 ● Lacado negro mate (RAL 9005)

DESCARGAS

Catálogo

[Haul](#)

Ficheros 3D

[6803/6804](#)

Ficheros 3D Max

[6803/6804](#)

Instrucciones de montaje

[6803/6804](#)

Curva fotométrica

[6803/6804](#)



Índices de eficiencia económica

[6803/6804](#)


Haul, la distancia de la luz

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB,



inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Interruptor integrado en la base de fijación a la pared.




HAUL 40 AC MF W.

Ø40 x 100 mm | H. 117 mm
 1 x DOB LED 5W 
 500 lumens | 2.700K
 | CRI 90
 3-step MacAdam
 PF. 0,95
 Dimable
 Clase I: Aislamiento básico



Acabados

- 6805  Lacado blanco (RAL 9016)
- 6806  Lacado negro mate (RAL 9005)

HAUL 55 AC T1P.

Ø55 x 100 mm | H. 183 mm
 1 x DOB LED 7W 
 665 lumens | 2.700K
 CRI 90 | 3-step MacAdam
 PF. 0,95 | Dimable
 Clase I: Aislamiento básico



Acabados

- 6859  Lacado blanco (RAL 9016)
- 6860  Lacado negro mate (RAL 9005)

1 x GU10 Lámpara 

Led 8W Ø50mm
 Code 2123 | CRI 90
 700 lumens | 2.700K
 Dimable
 Clase I: Aislamiento básico

Acabados

- 6839  Lacado blanco (RAL 9016)
- 6840  Lacado negro mate (RAL 9005)

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato inyectado con acabado en aluminio alto vacío.

Base dónde se aloja el eje para el movimiento, en aluminio inyectado. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). Interruptor integrado en la base de fijación a la pared.

DESCARGAS

Catálogo

[Haul](#)

Ficheros 3D

[6805/6806](#)
[6859/6860](#)
[6839/6840](#)

Ficheros 3D Max

[6805/6806](#)
[6859/6860](#)
[6839/6840](#)

Instrucciones de montaje


[6805/6806](#)
[6859/6860](#)
[6839/6840](#)

Curva fotométrica

[6805/6806](#)
[6859/6860](#)
[6839/6840](#)


Índices de eficiencia económica

[6805/6806](#)
[6859/6860](#)
[6839/6840](#)



HAUL 40 AC SF W.

Ø40 x 70 mm | H. 97 mm

1 x DOB LED 5W 

500 lumens | 2.700K

| CRI 90


3-step MacAdam


PF. 0,95

Dimable

Clase I: Aislamiento básico

Acabados

6813  Lacado blanco (RAL 9016)

6814  Lacado negro mate
(RAL 9005)

DESCARGAS

[Catálogo](#)

[Haul](#)

[Ficheros 3D](#)

[6813/6814](#)

[Ficheros 3D Max](#)

[6813/6814](#)

[Instrucciones de montaje](#)

[6813/6814](#)

[Curva fotométrica](#)

[6813/6814](#)

[Índices de eficiencia económica](#)

[6813/6814](#)

Cilindro en acero extrusionado. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). Alma interior, con función de disipador del calor y fijación del Led DOB, inyectada en aluminio. Reflector en policarbonato

inyectado con acabado en aluminio alto vacío. Acabados en lacado blanco mate RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). Base para fijación en cabezal de cama.